

UWAGA:
ŚCIANY, SŁUPY:
1. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM W PROJEKCIE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI
2. ŚCIANY OZNACZONE NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH WYKONAĆ Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH GR. 12 cm I NA FRAGMENTACH Z CEGŁY DZIURAWKI GR.12cm I 6, 5cm
3. WSZYSTKIE SŁUPY–ŻELBETOWE WYKONAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI POWIERZCHNIE ŚCIAN NA FRAGMENTACH W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ TRZONEK–SŁUPY ŻELBETOWE OBRÓBIĆ SIATKĄ Z WKŁADKĄ SZKLANEGO
KOMINY, OBUDOWY:
4. KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYKONAĆ Z PUSTAKÓW KOMINOWYCH 19x19 cm OBUDOWA KOMINÓW CEGŁĄ DZIURAWKĄ GR 12cm I 6, 5cm
5. CYFRY PRZY KANAŁACH WENTYLACYJNYCH OZNACZAJĄ OTWARCIE KANAŁU NA ODPOWIEDNIEJ KONDYGNACJI 1–PARTER, 2–I PIĘTRO, 3–II PIĘTRO, 4–III PIĘTRO,
6. OTWARTE KANAŁY WENTYLACYJNE NA KONDYGNACJI 15cm POD SUFITEM, KRATKI WENTYLACYJNE 15x15cm.
7. KOMINY MAROWANE DO WYSOKOŚCI STROPU NAD OZNACZONĄ KONDYGNACJĄ
8. WSZYSTKIE OTWORY WENTYLACYJNE NA DACHU ZABEZPIECZYĆ SIATKĄ O OCZKACH 1x1 cm
9. KOMINY SPALINOWE Z WKŁADEM Z RURY CERAMICZNEJ WG PROJEKTU INSTALACJI GAZOWEJ SCHEDEL QUADRO FI 22 cm
SZYBY INSTALACYJNE:
10. SZYB INSTALACYJNY – OTWÓR OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ Hw 205 cm
11. PRZEJŚCIOWY SZYBEM INSTALACYJNYM OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ Z OKRAWAĆ Z BLACHY STALOWEJ GR 1 mm, MOCOWANYM DO PIONOWYCH RUR 45x45x4 mm WYKONAĆ JAKO OTWARTY NA GÓRZE I NA DOLE SZYB NA GÓRZE I NA DOLE
12. PRZEJŚCIOWY W SZYBACH INSTALACYJNYCH NA POZIOME STROPOWE NAD PARTEREM , I I II PIĘTREM WYKONAĆ Z PŁYTY BETONOWEJ WYLEWANEJ WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO
13. ŚCIANY OZNACZONE DZIELĄCE SZYBY WYKONAĆ Z BLOCZKÓW KOMÓRKOWYCH GR 12 CM.
14. WENTYLACJE SZACHTÓW ZAPEWNIĆ NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI ZA POMOCĄ GRZEBKA STALOWEGO fi 140
15. WENTYLACJE KOMÓREK LOKATORSKICH WYKONAĆ ZA POMOCĄ "PRZELOTÓW" – OTWORÓW POD STROPEM W ŚCIANACH , POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI POMIESZCZENIAMI , PRZEWÓD OTWORU NA JEDEN BLOCZEK GAZOBETONOWY.
ZOLACE:
16. W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH DODATKOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, FOLIA IZOLUJĄCA NA PODKŁADZIE BETONOWYM
17. IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN POWYŻEJ GRUNTU – ZE STYROPIANU EPS–70 GR 15 cm.
18. IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN PONIŻEJ GRUNTU – ZE STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO EPS–100 GR 15 cm.
19. IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN POMIESZCZEŃ OGRZEWANYCH DO NIEOGRZEWANYCH – ZE STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO EPS–100 GR 15 cm.
20. IZOLACJA TERMICZNA DRY TYNKU W PIĘTRA – WEŁNA MINERALNA GR. 20 cm
21. MIEJSCA NARAŻNE STYROPIANU LMOCNIĆ SYSTEMOWYMI KATOWNIKAMI METALOWYMI
22. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
DYLATACJE ŚCIAN PODŁOŻE TAŚMA KB 300 (EKOTAPET SYSTEMBAUSTOFFE)
WYKOŃCZENIA, OBRÓBKI:
23. OPRÓSZ BLACHY GRZEBIE Z BLACHY TYTANOWO–CYNKOWEJ GRUBOŚCI 0, 60 mm.
24. PRZY ŚCIANACH SPADOWYCH DO WATROWAŃ WYKONAĆ OBRÓBKI Z BLACHY
25. OPRÓSZENIE OTWORÓW NALEŻY WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO–CYNKOWEJ GR 0,60 mm PASKAMI O SZEROKOŚCI 25 CM MOCOWANYMI DO ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POD OCIEPLENIEM
26. DOOKOŁA BUDYNKU OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ , SZEROKOŚĆ OPASKI 50 cm
27. BALUSTRADY BALKONÓW I KLATEK SCHODOWYCH WYKONAĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
28. PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH DO WATROWAŃ WYSTARCZY TYNKI O WYMIARACH 40x60 cm W MIEJSCE WYKONAĆ WNĘKI NA OSADZENIE WYGRZEWCZEŃ
29. NA DACHU WYKONAĆ ŚWIETLIKI DACHOWE WG SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW PORTFOLIO PRODUCENTA
30. NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ WYAZ NA PODSADZIE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH NIE GORSZYCH NIŻ WYAZ FIRMY "ROTO" O WYMIARACH 120x80 cm
ORAZ NA DACHU WYAZ DACHOWY NP. FIRMY FAKRO

SYMBOL	OPIS	POSADZKA
	KLATKA 1	
	MIESZKANIE 2–POKOJOWE	
4/1	SYPIALNIA	PANELE
4/2	ŁAZIENKA	PŁYTKI
4/3	KUCHNIA	PŁYTKI
4/4	POKÓJ DZIENNY	PANELE
4/5	PRZEDPOKÓJ	PŁYTKI
4/6	KOMÓRKA	PŁYTKI
4/7	KOMÓRKA	PŁYTKI
4/8	SUSZARNIA	PŁYTKI
	MIESZKANIE 2–POKOJOWE	
4/9	POKÓJ DZIENNY	PANELE
4/10	ŁAZIENKA	PŁYTKI
4/11	KUCHNIA	PŁYTKI
4/12	SYPIALNIA	PANELE
4/13	PRZEDPOKÓJ	PŁYTKI
4/14	KORYTARZ	PŁYTKI
4/15	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI
	MIESZKANIE 2–POKOJOWE	
4/16	SYPIALNIA	PANELE
4/17	KUCHNIA	PŁYTKI
4/18	ŁAZIENKA	PŁYTKI
4/19	POKÓJ DZIENNY	PANELE
4/20	PRZEDPOKÓJ	PŁYTKI
	KLATKA 2	
	MIESZKANIE 2–POKOJOWE	
4/21	ŁAZIENKA	PŁYTKI
4/22	SYPIALNIA	PANELE
4/23	KUCHNIA	PŁYTKI
4/24	POKÓJ DZIENNY	PANELE
4/25	PRZEDPOKÓJ	PŁYTKI
	MIESZKANIE 2–POKOJOWE	
4/26	POKÓJ DZIENNY	PANELE
4/27	ŁAZIENKA	PŁYTKI
4/28	KUCHNIA	PŁYTKI
4/29	SYPIALNIA	PANELE
4/30	PRZEDPOKÓJ	PŁYTKI
4/31	SUSZARNIA	PŁYTKI
4/32	KORYTARZ	PŁYTKI
4/33	KOMÓRKA	PŁYTKI
4/34	KOMÓRKA	PŁYTKI
4/35	KOMÓRKA	PŁYTKI
4/36	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI

POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ ZOSTAŁY PODANE W ZESTAWIENIU– OPIS TECHNICZNY PKT.10

LEGENDA:
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE 3 PIĘTRA BLOCZKI BETONOWE GR= 24cm
- ŚLIANKI , SŁUPKI ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE ŻELBET
- ŚCIANY OZNACZONE BLOCZKI BETONOWE GR.= 12cm
- OBUDOWA KOMINÓW CEGŁA DZIURAWKA GR.= 12cm
- KOMIN WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ PUSTAKI WENTYLACYJNE 19x19cm Z OKRĄGŁYM OTWOREM

ORIENTACJA DLA BUDYNKU NR 1
0.00 = ...23.30..... mnpm

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY	TREŚĆ RYSUNKU: RZUT 3 PIĘTRA	SKALA: 1:50	BIURO: TERCJA ARCHITEKTURA
ADRES: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TRZCIANKA UL. KOPERNIKA NR 2	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. RENATA SARNOT SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. RENATA SARNOT OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. MIROSŁAWA MAŃCZAK–GRUSZCZ	nr upr. 7131/27/P/2004 53/P/98	nr rysunku: 5 DATA: KWIECIEŃ 2008