

UWAGA:

ŚCIANY, SŁUPY:

1. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM W PROJEKCIE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI
2. ŚCIANY OZNACZONE NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH WYKONAĆ Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH GR. 12 cm I NA PRAWDZIWYCH Z CEGŁY DZIURAWKI GR.12cm I 6, 5cm
3. WSZYSTKIE SŁUPY– ŻELBETOWE WYKONAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI POWIERZCHNIE ŚCIAN NA PRAWDZIWYCH W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ ŻELBETOWE– SŁUPY

KOMINY, OBRÓBKI:

4. KOMIN WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYKONAĆ Z PUSTAKÓW KOMINOWYCH 19x19 cm OBUDOWA KOMINÓW CEGŁA DZIURAWKA GR 12cm I 6, 5cm
5. CYFRY PRZY KANAŁACH WENTYLACYJNYCH OZNACZAJĄ OTWARCIE KANAŁU NA ODPOWIEDNIEJ KONDYGNACJI 1–PARTER, 2–I PIĘTRO, 3–II PIĘTRO, 4–III PIĘTRO
6. KANAŁY WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z PUSTAKÓW WENTYLACYJNYCH POD SUFITEM, KRATKI WENTYLACYJNE 15x15cm.
7. KOMIN WENTYLACYJNY ZE WSPÓLNĄ CZĘŚCIĄ NAD GÓRNĄ KONDYGNACJĄ
8. WSZYSTKIE OTWORY WENTYLACYJNE POWYŻEJ DACHU ZABEZPIECZYĆ SIATKĄ O OCZKACH 1x1 cm
9. KOMINY SPALINOWE Z WKŁADEM Z RURY CERAMICZNEJ WG PROJEKTU INSTALACJI GAZOWEJ SCHEIDEL QUADRO FI 22 cm

SZYBY INSTALACYJNE:

10. SZYB INSTALACYJNY – OTWÓR OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ HH- 205 cm
11. PRZEPUSTY SZYBÓW INSTALACYJNYCH OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ ZLOKOWANA Z BLOKÓW STALOWEJ OBUDOWANYM DO PIONOWYCH RUR 45x45x4 mm WYKONAĆ JAKO PRZEGRODY W SZYBACH KRATKI WENTYLACYJNE
12. PRZEGRODY W SZYBACH INSTALACYJNYCH W POZIOME STROPÓW NAD PARTEREM , I I II PIĘTREM WYKONAĆ Z PŁYTY BETONOWEJ WYLEWANEJ WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO
13. ŚCIANY OZNACZONE DZIELĄCE SZYB WYKONAĆ Z BLOCZKÓW KOMÓRKOWYCH GR 12 CM.
14. WENTYLACJE SZACHTÓW ZAPEWNIĆ NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI ZA POMOCĄ GRZEBKA STALOWEGO IL 140
15. WENTYLACJE KOMÓREK LOKATORSKICH WYKONAĆ ZA POMOCĄ "PRZELOTÓW" – OTWORÓW POD STROPEM W ŚCIANACH , POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI POMIESZCZENIAMI , PRZEPUSTY OTWORU NA JEDEN BLOCZEK GAZOBETONOWY. OZNACZONE W POMIESZCZENIACH , PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGA INSTALACJA GAZOWA.

IZOLACJE:

16. W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH DODATKOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, PYTHINA FOLIA IZOLIMALIZA NA PODKŁADZIE BETONOWYM
17. IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN POWYŻEJ GRUNTU – ZE STYROPIANU EPS–70 GR 15 cm.
18. IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN PONIŻEJ GRUNTU – ZE STYROPIANU DYSTRUDOWANEGO EPS–100 GR 15 cm.
19. IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN POMIESZCZEŃ OGRZEWANYCH DO NIEOGRZEWANYCH – WEŁNA MINERALNA GR. 10 cm
20. IZOLACJA TERMICZNA DACHU STROPU III PIĘTRA – WEŁNA MINERALNA GR. 20 cm
21. MIEJSCA NARAŻONE STYROPIANU LUKOŚĆ SYSTEMOWĄ KATOWNIKAMI METALOWYMI
22. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM IZOLATAGE ŚCIAN POKRYTE TAŚMĄ KB 300 (BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE)

WYKOŃCZENIA OBRÓBKI:

23. OPASKI BLACHOWANE Z BLACHY TYTANOWO–CYNKOWEJ GRUBOŚCI 0, 60 mm.
24. OPASKI BETONOWE SYSTEMOWE ŁĄCZONE NA WPUST I WYKONANE NA MIEJSCU
25. OPRZYSTKI OTWORÓW NALEŻY WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO–CYNKOWEJ GR 0.60 mm PASKAMI O SZEROKOŚCI 25. CM MOCOWANYMI DO ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POD OCIEPLENIEM
26. DODATKOWA BUDYNKU OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ , SZEROKOŚCI OPASKI 50 cm
27. BALUSTRADY BALKONÓW I KLATEK SCHODOWYCH WYKONAĆ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
28. PRZY OTWORACH ZEWNĘTRZNYCH DO MATERIAŁÓW WYDZIELCZYCH TYPOWE O WYMIARACH 40x40 cm W POZIOSIE WYKONAĆ WNĘKI NA OSADZENIE WYDZIELCZYCH
29. WSZYSTKIE OTWORY W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH ZABEZPIECZYĆ PRZED PTAKAMI
30. NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ WYAZ NA PODSADZIE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH NIE GORSZYCH NIŻ WYAZ FIRMY "ROTO" O WYMIARACH 120x80 cm GRUZ NA DACHU WYAZ DACHOWY NP. FIRMY FAKRO

SYMBOL	OPIS	POSADZKA
KLATKA 1		
	MIESZKANIE 2–POKOJOWE	
1/1	SYPIALNIA	PANELE
1/2	ŁAZIENKA	PŁYTKI
1/3	KUCHNIA	PŁYTKI
1/4	POKÓJ DZIENNY	PANELE
1/5	PRZEDPOKÓJ	PŁYTKI
1/6	KOMÓRKA	PŁYTKI
1/7	KOMÓRKA	PŁYTKI
1/8	WÓZKOWNIA	PŁYTKI
	MIESZKANIE 2–POKOJOWE	
1/9	POKÓJ DZIENNY	PANELE
1/10	ŁAZIENKA	PŁYTKI
1/11	KUCHNIA	PŁYTKI
1/12	SYPIALNIA	PANELE
1/13	PRZEDPOKÓJ	PŁYTKI
1/14	KORYTARZ	PŁYTKI
1/15	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI
1/16	WIATROŁAP	PŁYTKI
	MIESZKANIE 2–POKOJOWE	
1/17	SYPIALNIA	PANELE
1/18	KUCHNIA	PŁYTKI
1/19	ŁAZIENKA	PŁYTKI
1/20	POKÓJ DZIENNY	PANELE
1/21	PRZEDPOKÓJ	PŁYTKI
KLATKA 2		
	MIESZKANIE 2–POKOJOWE	
1/22	ŁAZIENKA	PŁYTKI
1/23	SYPIALNIA	PANELE
1/24	KUCHNIA	PŁYTKI
1/25	POKÓJ DZIENNY	PANELE
1/26	PRZEDPOKÓJ	PŁYTKI
	MIESZKANIE 2–POKOJOWE	
1/27	POKÓJ DZIENNY	PANELE
1/28	ŁAZIENKA	PŁYTKI
1/29	KUCHNIA	PŁYTKI
1/30	SYPIALNIA	PANELE
1/31	PRZEDPOKÓJ	PŁYTKI
1/32	WÓZKARNIA	PŁYTKI
1/33	PRZYŁĄCZE WODY	PŁYTKI
1/34	KORYTARZ	PŁYTKI
1/35	KOMÓRKA	PŁYTKI
1/36	KOMÓRKA	PŁYTKI
1/37	KOMÓRKA	PŁYTKI
1/38	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI
1/39	WIATROŁAP	PŁYTKI

POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ ZOSTAŁY PODANE W ZESTAWIENIU– OPIS TECHNICZNY PKT.10

LEGENDA:

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE PARTERU BLOCZEK SILIKATOWE SILIKA GR.= 24cm
- ŚCIANY, SŁUPY ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE ŻELBET
- ŚCIANY OZNACZONE BLOCZEK BETONOWE GR.= 12cm
- OBUDOWA KOMINÓW CEGŁA DZIURAWKA GR.= 12cm
- KOMIN WENTYLACJA GRAWITACYJNEJ PUSTAKI WENTYLACYJNE 19x19cm Z OKRĄGŁYM OTWOREM

ORIENTACJA DLA BUDYNKU NR 1
0.00 = ...78,00..... mnpm

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY	TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PARTERU	SKALA: 1:50	PROJEKT: TRZCIANKA ARCHITEKTURA
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TRZCIANKA UL. KOPERNIKA NR 2	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. RENATA SARNOT SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. RENATA SARNOT SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. MIROSŁAWA MAŚKOWIAK–DELISSEZ 53/P/98	nr upr. 7131/27/P/2004	DATA: KWIECIEŃ 2008 NR RYSUNKU: 3